



HASCAL INTERNATIONAL LTDA - DIVISION PISOS DE MADERA

---

## **PISOS EN MADERA MACIZA**

### **MANUAL DE MANTENIMIENTO RUTINARIO**

La frecuencia de este mantenimiento depende de la severidad del tráfico que tenga. Cada hogar, con base en su necesidad, lo hará diario, semanal, quincenal, etc.

El mantenimiento de los pisos en madera consiste en:

- Barrer el piso de madera con escoba de cerdas suaves. Si utiliza aspiradora debe usarla con el cepillo. No usar brilladoras.
- Para una limpieza más extrema pasar un trapo humedecido (bien escurrido) con agua limpia. No usar detergentes, limpiadores con cloro o cualquier elemento químico, shampoos, ceras, aceites para barnizar madera, siliconas, amoniacos. Todos estos productos pueden afectar los poliuretanos y en consecuencia deteriorar la buena apariencia del piso.
- Cuando se derrame agua o algún líquido séque inmediatamente para evitar que se filtre por las uniones de las tablillas. La humedad es absorbida por la madera y puede causar ondulaciones en las tablillas.

De acuerdo con la severidad del tráfico y el cuidado que se haya tenido con el piso en madera y éste presente rayas superficiales, se debe lijar y aplicar una o dos capas de poliuretano, y el piso quedará como nuevo.

Este piso en madera preterminado (prefinished), también permite el cambio de tablas individuales para el caso de piezas que presenten deterioros notorios producidos por golpes o rayones importantes.

Si el piso de madera presenta rayones profundos que hayan deformado la madera, se debe reemplazar la tabla por otra de la misma calidad de la instalada o, en su defecto, pulir el piso, aplicar sellador y poliuretano.